

GeoMax Laserski niveliri



Od ne zahtjevnih poslova do složenog dizajna projekti se mogu značajno razlikovati.

Upravo zato profesionalci trebaju uređaje širokog raspona mogućnosti i kvalitete kako bi poslove izvršili efikasno.

Paleta GeoMax laserskih nivelira nudi prave konstrukcijske alate za sve struke i primjene.

Čvrste građe i u svakom elementu pouzdani, GeoMax laserski niveliri omogućuju dugotrajan rad s opcijom višestrukog punjenja, fleksibilnost s nizom zamjenjivih dodataka koji udovoljavaju vašim radnim zahtjevima, a sve uz najbolji omjer cijene i kvalitete.



Primjena na terenu, pouzdanost u svim elementima:



LIJEVANJE BETONA I RAD S OPLATOM

Bilo da trebate točnu referencu za lijevanje betona ili precizno poravnanje za rad s oplatom, Geomax laserski niveliri izvršiti će taj zadatak, štedeći pritom novac i vrijeme.



KONSTRUKCIJA INTERIJERA

Naši višenamjenski laserski niveliri nude vam fleksibilnost rada - vertikalno i horizontalno, međusobno izmjenjivu opremu za povećanu učinkovitost, IP67 zaštitu i potpuno zatvoreno kućište koje opstaje i u najzahtjevnijim uvjetima rada.



PROJEKTIRANJE POLJA

Povećajte radnu učinkovitost i smanjite troškove. GeoMax laserski niveliri izrađeni su kako bi izdržali duga mjerenja i pružili temperaturnu stabilnost za rezultate bez pogreške.



PROFILIRANJE PUTEVA

Profiliranje nosivog sloja za cestu, niveliranje nagiba i popravak nepravilnosti pomoću GeoMax laserskih nivelira koji jamče opetovano točne i precizne rezultate pri mjerenju dugih udaljenosti čak i u najtežim uvjetima.

ZONA75 DG

Zone75 DG može raditi na brzini od 15 okretaja u sekundi (rps), što ga čini idealnim za većinu rješenja vođenja strojeva. Proizvodi lasersku zraku stabilnu na dugim udaljenostima, što ga čini pogodnim za niveliranje zemljišta. Za optimalnu upotrebu zemljišta, Zone75 DG ne samo da pruža referencu za horizontalne ravnine, već i za nagibe do 15%.



Zone60 DG

Zone60 DG je potpuno automatski laserski nivelir za obje osi, posebno dizajniran za timove koji svakodnevno zahtijevaju pouzdanost i točnost. Digitalni nagibi mogu se unositi do nagiba od 15%, čineći ga prikladnim za gotovo svako gradilište.





Zone60 DG

Description

Self-leveling horizontal, vertical, digital slope in dual axes (fully automatic). Beam catching option.

Operating Range

900 m / 3000 ft

Self-leveling accuracy

± 5°

Self-leveling range

Up to 15 %

Grade range

± 1.5 mm at 30 m (±1/16" at 100 ft)

Rotation Speed

300, 600 rpm

Laser diode type/class

635 nm (visible) / class 1

Batteries type

4 D-cell alkaline / Li-Ion

Battery life

> 60h (alk) / > 40h (Li-Ion)

Operating Temps.

-20°C to 50°C
-4°F to 122°F

Storage Temp.

-30°C to 70°C
-22°F to 158°F

Protection

IP67



Zone75 DG

Self-leveling horizontal, vertical, digital slope in dual axes (fully automatic). Beam catching option.

1100 m / 3600 ft

± 5°

Up to 15 %

± 1.5 mm at 30 m (±1/16" at 100 ft)

300, 600, 900 rpm

635 nm (visible) / class 1

Li-Ion

> 50h

-20°C to 50°C
-4°F to 122°F

-30°C to 70°C
-22°F to 158°F

IP67



ZRD105 Digital



ZRD105B

Working diameter	900 m (3000 ft)	900 m (3000 ft)
Extended detection window	105 mm / 4 in	105 mm / 4 in
Numeric readout height	90 mm / 3.5 in	90 mm / 3.5 in
Beam catching	-	✓
Beam lock	-	✓

ZONE60 HG

ZONE60 HG sadrži jednostavne mogućnosti postavljanja nagiba, što ovaj laser čini fleksibilnijim u upotrebi i omogućava poluautomatsko postavljanje nagiba u aplikacijama niveliranja. Zone60 HG omogućava postavljanje nagiba do 8% u oba osi s visokom preciznošću.

Ovaj robustan laser idealno je rješenje za vanjske primjene poput betona i oplata.



Zone20 H

Zone20 H je ekonomičan i izdržljiv rotirajući laser početne razine. Sa čvrstim kućištem i jednostavnim sučeljem, ovaj laser nudi sve funkcije potrebne za redovitu i fleksibilnu upotrebu. Zone20 H je horizontalni laser koji omogućava ručno postavljanje nagiba u dvije osi.

Jednostavan je za korištenje i izuzetno pouzdan u svim uvjetima.



ZONE20 HV

ZONE20 HV je višenamjenski instrument koji nudi osnovne specifikacije ZONE20 H, uz mogućnost vertikalnog niveliranja i usklađivanja. Uključuje daljinski upravljač velikog doseg za jednostavno podešavanje i usklađivanje na bilo kojem gradilištu. Da bi podržao najteže radne uvjete, rotirajuća glava je u potpunosti zaštićena, a laser je u skladu s klasom IP67, čineći ga savršenim višenamjenskim laserom za svakog profesionalca.





Zone20 H

Zone20 HV

Zone60 HG

Description	Self-leveling horizontal manual slope in dual axes	Self-leveling horizontal, vertical, 90° manual slope in dual axes	Self-leveling horizontal digital slope in dual axes (semi-automatic).
Operating Range	900 m / 3000 ft (diameter)	900 m / 3000 ft	900 m / 3000 ft
Self-leveling accuracy	± 2.2 mm at 30 m (± 3/32" at 100 ft)	± 2.2 mm at 30 m (± 3/32" at 100 ft)	± 5°
Self-leveling range	± 6°	± 5°	8 %
Grade range			± 1.5 mm at 30 m (±1/16" at 100 ft)
Rotation Speed	600 rpm	120, 300, 600 rpm	600 rpm
Laser diode type/class	635 nm (visible) / class 1	635 nm (visible) / class 2	635 nm (visible) / class 1
Batteries type	4 D-cell alkaline / Li-Ion	4 D-cell alkaline / Li-Ion	4 D-cell alkaline / Li-Ion
Battery life	> 60h (alk) / > 40h (Li-Ion)	> 60h (alk) / > 40h (Li-Ion)	> 60h (alk) / > 40h (Li-Ion)
Operating Temps.	-10°C to 50°C 14°F to 122°F	-10°C to 50°C 14°F to 122°F	-10°C to 50°C 14°F to 122°F
Storage Temp.	-30°C to 70°C -22°F to 158°F	-30°C to 70°C -22°F to 158°F	-30°C to 70°C -22°F to 158°F
Protection	IP67	IP67	IP67



ZRB90 Basic



ZRP105 Pro

Working diameter	600 m (6000 ft)	900 m (3000 ft)
Extended detection window	80 mm / 3.1 in	105 mm / 4 in
Numeric readout height	-	-
Beam catching	-	-
Beam lock	-	-

Slobodno nas kontaktirajte za bilo kakva pitanja!



Your authorized Distributor of **GE MAX**
Part of Hexagon Group



Tel: (+385) 1 4660280; Fax: (+385) 1 4660281

GSM: (+385) 91 4660280; OIB: 41640413152

Adresa - Zavrtnica 3

Email: gibpro@gibpro.hr
IBAN HR212484008 1101699296