

GeoMax Zoom95 Series



Zahvaljujući naprednoj tehnologiji STrEAM360, ova totalna stanica za jednu osobu značajno skraćuje vrijeme bilo kojeg zadatka te povećava vaše performanse i točnost.

U kombinaciji s terenskim softverom X-PAD, prilagođeno i fleksibilno rješenje olakšava **početak digitalizacije** vašeg gradilišta.

Suvremeno rukovanje podacima

- Veliki 5 " VGA zaslون osjetljiv na dodir
- Snažan procesor - jednostavno i brzo rukovanje velikim datotekama
- Automatsko sigurnosno kopiranje podataka
- Scout: Brzo traženje pasivne prizme unutar velikog područja

Maksimalna fleksibilnost

- Softver na terenu: X-PAD Ultimate Survey ili Build Android, X-PAD Survey ili Construction on Windows Mobile
- Kontroleri na terenu: GeoMax ili vaš vlastiti uređaj

Pametno ulaganje

- Nema troškova održavanja za terenski softver
- Najnovija tehnologija
- Oprema bez stresa: PIN/PUK-značajka protiv krađe



- **Moderno prikupljanje i rukovanje podacima**

Nema više planova na papiru. Prenesite svoje planove na terenski softver X-PAD Ultimate ili u TPS i prikladno uredite CAD crteže na licu mjesta na velikom ekranu robotskih totalnih postaja GeoMax. Velikim datotekama može se upravljati jednostavno i brzo zahvaljujući snažnom procesoru koje Zoom95 sadrži.

S jedinstvenom značajkom X-TILT i Zenius800, nedostupne točke više nisu izazov. X-TILT automatski izračunava položaj točke naginjanjem tableta pričvršćenog na štap prizme, u dva smjera.

- **Besprijekoran tijek rada s maksimalnom fleksibilnošću**

Softver X-PAD, terenski kontrolori GeoMax i robotski TPS Zoom-a 95 pažljivo su odabrani i razvijeni kako bi omogućili bezbrižan i učinkovit tijek rada.

X-PAD vam daje fleksibilnost pri odabiru željenog operacijskog sustava i kontrolora na terenu jer je dostupan kao potpuno opremljen terenski softver Android™ i Windows® koji može raditi na više vrsta terenskih kontrolora.

- **Potpuno robotski**

Uz tehnologiju STReAM360, Zoom95 lako i brzo pronalazi, zaključava i prati prizmu:

Scout: Vertikalni laserski snop emitira se iz rotirajućeg instrumenta. Čim se prime povratni signali iz prizme, Zoom95 točno cilja prema toj prizmi.

TRack: Cilj se kontinuirano prati. Nakon što se zaključa, instrument ostaje točno usmjeren čak i na brzo pokretne mete.

AiM: Zoom95 točno cilja u bilo koju prizmu, bez potrebe za gledanjem kroz okular.

- **Praktično i sigurno upravljanje podacima**

X-PAD 365, internetska platforma GeoMax, stvorena je za rješavanje izazova upravljanja podacima i suradnje, s kojima se geodeti i građevinski stručnjaci susreću svaki dan. Radeći sa Zoom95, podacima može se pristupiti, pohraniti ih i dijeliti putem X-PAD 365 File Manager-a. Vaši su podaci uvijek sigurni, zahvaljujući automatskim sigurnosnim kopijama. Nadalje, značajka Collaborative Survey and Stakeout omogućuje da nekoliko korisnika zajedno rade na istom geodetskom projektu, dijeleći u stvarnom vremenu pregledane točke i crteže te odmah imati uvid u njihov napredak.



ANGLE MEASUREMENTS

| | |
|--------------------|--|
| Accuracy | 1" (0.3 mgon), 2" (0.6 mgon), 3" (1.0 mgon), 5" (1.5mgon) |
| Display resolution | 0.1" (0.1 mgon) |
| Method | Absolute, continuous, diametrical |
| Compensation | Quadruple axis |

TELESCOPE

| | |
|---------------|-----|
| Magnification | 30x |
|---------------|-----|

DISTANCE MEASUREMENTS TO STD. PRISM ACCURACY/TIME (TYPICAL)

| | |
|---------------|--------------------------|
| Single (fast) | 2 mm + 1.5 ppm / 0.8s |
| Standard | 1 mm + 1.5 ppm / 2.4s |
| Continuous | 3 mm + 1.5 ppm / < 0.15s |
| Range | up to 3500m |

DISTANCE MEASUREMENTS - REFLECTORLESS

| | |
|-----------------|---|
| Range | accXess5 / accXXess10 500 m / 1000 m |
| Accuracy | 2 mm + 2 ppm* |
| Time | Typ. 2-6 sec |
| Precise capture | 8x20 mm at 50 m |

INTERFACE

| | |
|------------------|---|
| Keyboard | Full alphanumeric; 25 keys; illuminated (2nd optional) |
| Display | 5" WVGA 800x480 colour and touch with LED backlight |
| Data recording | 2 GB internal memory; removable SD card and USB stick |
| Ports | Serial; USB; internal Bluetooth®; long-range Bluetooth handle External power and WLAN |
| Operating system | Microsoft® Windows® EC 7.0 |

MOTORISATION

| | |
|------------|---------------|
| Technology | Hybrid Drives |
|------------|---------------|

GeoTRAIL - GNSS based prism search

| | |
|-------|-----------|
| Speed | 100 g/sec |
|-------|-----------|

Scout - Opto-electronic prism search

| | |
|-------|----------------------|
| Range | 300 m at round prism |
|-------|----------------------|

TRack - Automatic prism logging

| | |
|-------|----------------------|
| Range | 800 m at round prism |
|-------|----------------------|

| | |
|-----------|-----------------|
| Max speed | 90 km/h at 100m |
|-----------|-----------------|

AiM - Automatic prism fine aiming

| | |
|-------|------------------------|
| Range | 1,000 m at round prism |
|-------|------------------------|

| | |
|---------------|----|
| Hz/V accuracy | 1" |
|---------------|----|

| | |
|-----------|------------------|
| Technique | Image processing |
|-----------|------------------|

NAVLIGHT™ - ALIGNMENT AID

| | |
|-------|--------------|
| Range | 5 m to 150 m |
|-------|--------------|

| | |
|----------|---------------|
| Accuracy | 5 cm at 100 m |
|----------|---------------|

PHYSICAL SPECIFICATIONS

| | |
|--------|--|
| Weight | 5.0 - 5.3 kg (w/o battery and tribrach) |
|--------|--|

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Operating- / storage temperature | -20° C to 50° C / -40° C to 70° C |
|-------------------------------------|--------------------------------------|

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Protection class | IP55 dust and waterproof rating |
|------------------|---------------------------------|

| | |
|----------|---------------------|
| Humidity | 95%, non-condensing |
|----------|---------------------|

POWER SUPPLY

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Internal battery | Removable Li-Ion 4.4 Ah / 7.4 V |
|------------------|---------------------------------|

| | |
|----------------|-------------|
| Operating time | Up to 8 h** |
|----------------|-------------|


PLUMMET

| | |
|------|------------------------------------|
| Type | Laser point, adjustable brightness |
|------|------------------------------------|

| | |
|----------|-----------------------------------|
| Accuracy | 1.5 mm at 1.5 m instrument height |
|----------|-----------------------------------|

* > 500 m: 4 mm + 2 ppm;

** Battery time may be shorter depending on conditions.



Slobodno nas kontaktirajte za bilo kakva pitanja!



Your authorized Distributor of **GE MAX**
Part of Hexagon Group



Tel: (+385) 1 4660280; Fax: (+385) 1 4660281

GSM: (+385) 91 4660280; OIB: 41640413152

Adresa - Zavrtnica 3

Email: gibpro@gibpro.hr
IBAN HR212484008 1101699296